

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Holzarten:	Fichte, Fichte/Tanne, Kiefer auf Anfrage
Längen:	2-16 m, Standard 13 m, stückweise in gewünschter Länge geliefert
Qualität:	NICHT SICHT, SICHT auf Anfrage
Holzfeuchte:	15% +/- 3%
Festigkeit:	gemäß DIN EN 15497, DIN 4074 festigkeitssortiert
Oberfläche:	4-seitig gehobelt und gefast
Verleimung:	Klebstofftyp EN 15425 I FJ 0,1 w
Verpackung	foliert und etikettiert
Versand:	Ganzladungen per LKW, Kleinmengen je nach Zone

**KVH auf
Kommission:
In gewünschter
Länge geliefert!**

Anwendungen:

- Sparren und Pfetten bei Dachkonstruktionen
- Carports und Gartenhäuser
- Holzrahmenbau/Holzhausbau
- Vordächer
- Pergolas

Stück / Packung

KVH C24	Breite Stärke	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
	60	98	77	63	56	49	42	35	35	28	28	28	21
80	70	55	45	40	35	30	25	25	20	20	20	15	
100		44	36	32	28	24	20	20	16	16	16	12	
120			27	24	21	18	20	15	15	12	12		
140				24	21	18	15	15	12	12	12		
160					14		12		10				

KVH spezial		80	100	120	145	150	180	200	220	240
	45									
	50									
	70									

■ verfügbar
Standardlänge: 13 m
bis 16 m auf Anfrage